



## TECHNICKÉ PARAMETRY SYSTÉMU ACTIVE GUARD

Typ čtecího zařízení:	Proximitní RFID
RFID čtecí frekvence:	125 kHz
RFID čtecí vzdálenost:	3-4cm (závisí na typu)
Přenos dat:	v reálném čase prostřednictvím GPRS/SMS
Kapacita interní paměti alarm. událostí:	1000
Kapacita paměti všech událostí:	5000
Záznam času:	Ano (datum, čas s přesností 0,01s)
GPRS/SMS bezpečnost přenosu:	AES kódování
Konfigurace zařízení:	Vzdáleně: prostřednictvím GPRS, SMS, CSD Lokálně: PC přes RS232 (LX-PROG kabel a AGP potřebný program)
Vzdálená aktualizace firmwaru:	Ano
Podporované modemy:	Cinterion MC55, MC55i, MC56 (dříve Siemens) u-blox LEON-G100
Podpora hlasového volání:	Ano
Uživatelské ovládání:	3 tlačítka (PANIC, Volat, RFID čtení)
Optická signalizace:	Ano (3x LED)
Zvuková signalizace:	Ano
Vibrace:	Ano
Zdroj napájení:	- hlavní baterie - lithium-ion polymer 3,7 V, 1600 mAh - záložní baterie - nikl metal hydridová 3,6 V, 40 mAh
Výdrž hlavní baterie:	do 48 hodin
Délka nabíjení hlavní baterie:	max. 3 hodiny
Nabíjecí proud hlavní baterie:	max. 1A
Ochranné funkce zdroje napájení:	- detekce nízkého napětí baterie - bezpečnostní pojistka - detekce otevření krytu baterie i při vybití hlavní baterie - záložní baterie umožňuje registrovat události (otevření krytu nebo nadměrný náraz) i při vybití hlavní baterie
Funkce zabudovaného akcelerometru:	- detekce „mrtvého muže“ s přednastavitelným alarmem - detekce nadměrného nárazu, který může způsobit poškození zařízení - detekce náklonu s možností naprogramování pozic a úhlů
Váha:	snímač 210 g, nabíječka 50 g
Velikost:	207 x 58 x 39 mm
Stupeň krytí:	IP 67
Odolnost vůči vibracím:	10-500 Hz se zrychlením do 3G po dobu max. 2 hodin

Jsme členem:



DOBRÁ AGENTURA, s.r.o.  
Krahulčí 2016/9  
193 00 Praha 9  
Česká republika

Tel: +420 267 911 660  
+420 267 911 661  
info@dobraagentura.cz  
www.dobraagentura.cz

IČO: 26453118, DIČ: CZ26453118  
Zápis v OR u Městského soudu v Praze  
Spisová značka: oddíl C, vložka 83258

